




**RUEDAS DE RECAMBIO**









	<b>CODIGO</b>
 	
80 x 35	<b>76491</b>
100 x 30	<b>76493</b>
125 x 30	<b>76495</b>
150 x 40	<b>76497</b>
200 x 50	<b>76499</b>

Aro monobloque poliamida 6 (nylon),  
reforzado con fibra de vidrio al 30%.  
Rodamiento a bolas.




**Características Técnicas**

Temperatura de empleo -15°C a +130°C. Velocidad máxima de empleo 4 Km./h.  
Medio de tracción, manual / mecánica.

**CUADRO GENERAL DE COTAS Y CARGAS**

					
80	35	200	41	12	Bolas
100	30	250	41	12	Bolas
125	30	350	47	15	Bolas
150	40	450	47	15	Bolas
200	50	1000	61	20	Bolas










	<b>CODIGO</b>
 	
80 x 35	<b>76420</b>
100 x 35	<b>76421</b>
125 x 40	<b>76424</b>
150 x 50	<b>76426</b>
200 x 50	<b>76427</b>

Aro monobloque de resina fenolica.  
Eje liso, en Ø 80 - 100 - 125.  
Eje de bronce sinterizado, en Ø 150 y 200.




**Características Técnicas**

Temperatura de empleo -40°C a +280°C. Velocidad máxima de empleo 4 Km./h.  
(puntas de hasta 300°C.) Medio de tracción, manual.

**CUADRO GENERAL DE COTAS Y CARGAS**

					 
80	35	120	40	12	Eje liso
100	35	150	40	12	Eje liso
125	40	200	45	15	Eje liso
150	50	300	60	20	Eje liso de bronce
200	50	400	60	20	Eje liso de bronce

Aro hierro fundido (GG15) banda de rodadura acabado convexo.  
Eje liso.







		<b>CODIGO</b>
		
	80 x 35	<b>10102</b>
	100 x 35	<b>10103</b>
	125 x 40	<b>10105</b>
	155 x 50	<b>10106</b>
	200 x 50	<b>10107</b>






### Características Técnicas

Velocidad máxima de empleo 4 Km./h.

Medio de tracción, manual.

<b>CUADRO GENERAL DE COTAS Y CARGAS</b>					
					
80	35	250	40	12	Eje liso
100	35	350	40	15	Eje liso
125	40	500	46	15	Eje liso
155	50	1000	60	20	Eje liso
200	50	1500	60	20	Eje liso

Aro hierro fundido (GG15) banda de rodadura acabado convexo.  
Rodamiento a bolas.







		<b>CODIGO</b>
		
	125 x 40	<b>10115</b>
	155 x 50	<b>10116</b>
	200 x 50	<b>10117</b>
	250 x 60	<b>10119</b>



### Características Técnicas

Velocidad máxima de empleo 4 Km./h.

Medio de tracción, manual / mecánica.

<b>CUADRO GENERAL DE COTAS Y CARGAS</b>					
					
125	40	500	46	15	Bolas
155	50	1000	60	20	Bolas
200	50	1500	60	20	Bolas
250	60	2100	75	25	Bolas